

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Cariri

Pregão Eletrônico Nº 00025/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.604.260/0001-88 - AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
12 CAPELA EXAUSTÃO	Unidade	3	R\$ 1.850,0000	R\$ 5.550,0000

Marca: AMAZONLAB

Fabricante: AMAZONLAB

Modelo / Versão: CEA-800

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela para Exaustão de Gases: - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em vidro temperado de segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico) com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por de cabos de aço revestido em PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos níveis de abertura, puxador em nylon, iluminação com lâmpada eletrônica fluorescente 15 W em compartimento fechado de policarbonato resistente a explosão e corrosão, interruptor de acionamento do exaustor e lâmpada com lâmpada piloto. Sistema de Exaustão: Modelo EA-100 Marca Amazonlab. - Exaustor tipo centrifugo EA-100, composto de caracol em PP cinza com saídas Ø 100 mm e rotor em PP, motor elétrico monofásico blindado IP-55 1/6 CV 02 pólos, Frequência 60 Hz / Grau de Proteção conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento 130 °C (classe "B") / Carcaças normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S à 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, protegido contra corrosão, protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 10m3/min, voltagem 110/220V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: comprimento x largura x altura, 800 x 600 x 800 mm.

Total do Fornecedor: R\$ 5.550,0000

12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
14 MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	Unidade	4	R\$ 191,4100	R\$ 765,6400

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: PH-1700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH MOD. PH-1700 / PHMETRO DIGITAL PORTÁTIL FAIXA DE 0,00 A 14,00pH Descrição Medidor de pH digital portátil tipo caneta, com faixa de 0,00 a 14,00pH e resolução de 0,01.Com tampa de preservação do eletrodo, alimentação por bateria, leve e compacto acomodável ao bolso. Destaques ·Display LCD de 4 dígitos com luz de fundo ·Ponto de calibração de fácil acesso ·Acomodável ao bolso; ·Alimentação por baterias e com baixo consumo; ·Compensação automática de temperatura; Especificação técnica: Display LCD de 4 dígitos com luz de fundo Escala: 0,00 a 14,00pH Resolução: 0,01pH Precisão: ± 1pH Compensação de temperatura automática Sensor incorporado ao aparelho Ponto de calibração de fácil acesso Temperatura de Operação: 0 a 50°C Alimentação: 4 baterias LR44 de 1,5V Peso: 75g Dimensões (LxAxP): 142 x 28,8 x 15 mm Acessórios fornecidos: - Chave de Calibração - Estojo - Solução em pó (6,86pH e 4,01pH)

18 CONDUTIVÍMETRO	Unidade	1	R\$ 426,9400	R\$ 426,9400
-------------------	---------	---	--------------	--------------

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: CD-880

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO (MEDIDOR DE EC) MOD. CD-880 DIGITAL PORTÁTIL DE BOLSO, A PROVA D'ÁGUA, FAIXA DE 0 A 19,99MS • Especificações • Escala: 0 ~19,99mS/cm • Resolução: 0,01mS/cm • Precisão: ±2% • Temperatura de Operação: 0 - 50°C • Alimentação: 4 baterias de 1,5V • Grau de Proteção: IP - 55 • Diâmetro: 20mm • Tamanho: 156mm • Peso: 50g • Acessórios Fornecidos: - Eletrodo - Manual de instruções - Baterias (internas) - Certificado de Calibração

Total do Fornecedor: R\$ 1.192,5800

12.426.369/0001-40 - PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15 FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE	Unidade	1	R\$ 3.374,0000	R\$ 3.374,0000

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: LPS 300V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de energia e de corrente contínua para eletroforese destinada ao fornecimento de tensão, corrente e potência contínua a sistemas de eletroforese horizontais, verticais e eletrotransferência. Totalmente regulável. Leitura digital. O equipamento é composto por 4 pares de saídas de tensão em paralelo, de 4mm, identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) que evitam erros de conexão de cabos. Display digital e painel tipo "touch". Possibilidade de 3 modos de operação por meio da escolha de parâmetros de tensão, corrente e potência constante. Sistema de Auto-restart que em caso de queda de energia armazena os parâmetros atuais e reinicia o ensaio a partir do ponto de interrupção quando a energia é restabelecida. Sistemas de alarmes sonoros e visuais: No Load, indicando ausência de carga e Over Current, indicando excesso de corrente na saída do equipamento, oferecendo máxima proteção ao usuário e ao equipamento. Sistema de auto crossover. Desligamento automático. Tensão: 10 a 300V com incrementos de 1V; Corrente: 01 a 500mA com incrementos de 1mA; Potência: 01 a 150W com incrementos de 1W; Timer: 01 a 999min com incrementos de 1min. Capacidade de ensaios simultâneos: saída para até 04 cubas; Faixa de temperatura de trabalho: 0°C a 40°C; Alimentação: Bivolt; Dimensões Externas: 16cm (comp.) X 20cm (larg.) X 12cm (alt.); Peso Total: 2,5Kg. Acompanha o equipamento 1 cabo de alimentação e manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. MODELO: LPS-300V; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

24 EQUIPAMENTO LABORATÓRIO Unidade 1 R\$ 9.572,1000 R\$ 9.572,1000

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: EBU 4001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema semi-seco de transferência para blotting. É adequado para transferências de géis de dimensões até 20x20cm (1 transferência de 20x20cm ou 4 simultâneas de 10x10cm). Este sistema produz transferência de amostras de forma rápida e precisa para nitrocelulose, nylon ou papel. O catodo de aço inoxidável e anodo de titânio recoberto de platina são muito resistentes e livres de corrosão. O uso de Mylar assegura que a corrente aplicada passe uniformemente pelo gel, garantindo a eficiência do sistema, diminuindo o tempo do ensaio em até 50%. O compartimento do eletrodo superior é separado da base a fim de permitir o ajuste manual da altura desejada da montagem. Possui tampa que permite o controle perfeito da pressão sobre o material em transferência e uniforme dispersão de calor. Dimensões do gel: Até 20x20cm. Capacidade de transferências simultâneas: 1 transferência de 20x20cm ou 4 de 10x10cm; Dimensões externas (Larg. x Comp. x Alt.): 24,7cm x 24,7cm x 6,9cm; Acompanha o equipamento: Câmara de blotting, tampa com cabos acoplados, Folhas Mylar. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: EBU-4001; MARCA/FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

Total do Fornecedor: R\$ 12.946,1000

13.440.815/0001-33 - AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4	ESPECTROFOTÔMETRO	Unidade	1	R\$ 13.500,0000	R\$ 13.500,0000

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EV-ESPECDF-Y-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESPECTROFOTOMETRO FEIXE DUPLO 190-1100NM BANDA 1NM - é um espectrômetro de feixe duplo líder em UV-VIS. Esse equipamento foi projetado com precisão muito superior aos modelos disponíveis no mundo e são conhecidos pela sua precisão e qualidade de medição e aplicações de múltiplos propósitos. Possui Layout inovador óptico e utiliza dois receptores para a medição da mesma amostra, com resultados respectivos e simultâneos, além do duplo feixe com alta grade holográfica, o que garante alta precisão. Seu design integrado assegura estabilidade em longo prazo e durabilidade. O suporte de amostra permite a leitura de oito células de modo automático ou de oito amostras em sucessão. Por isso, pode realizar a medição de até sete amostras e um branco. Utiliza fontes de luz de deutério e lâmpadas de halogena para melhorar a precisão através do espectro UV / VISIVEL a partir de 190nm e nas 1100 nm do infravermelho próximo. Capacidade de impressão de gráficos e tabelas de resultados com qualquer impressora. Grande display LCD (320 * 240 pontos Matrix) capaz de exibir curvas de leituras espectrais. APLICAÇÕES: FOTOMETRIA: .Absorbância; .Transmitância. ANÁLISE QUANTITATIVA : .Criação de curva padrão. CINÉTICA: .Leitura cinética padrão com vários intervalos de leitura; .Cinética em dois parâmetros. ESCANEAMENTO DE COMPRIMENTO DE ONDA: .Três parâmetros de teste: Absorbância (Abs), Transmitância (%T) e Energia; .Três modos de visualização do teste: Para Absorbância (Abs), Transmitância (%T) e Energia. ANALISES COM MULTIPLOS COMPRIMENTOS DE ONDA: .Até 15 (quinze) comprimentos de onda podem ser configurados para a mesma análise .ANÁLISE DE DNA / PROTEÍNA: .Com dois métodos de análise já inseridos; .O teste de coeficiente pode ser personalizado. - Principais Características: Tipos de operação: Básica / Quantitativa / Varredura / Teste de Proteína de DNA / Cinética; Faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura de banda configurável: 0.5nm, 1.0nm, 2.0nm e 4.0nm; Faixa de exibição fotométrica: 0-200% T; -0,3 3,0A; C 0-9999; Precisão do comprimento de onda: ± 0.3nm; Repetibilidade do comprimento de onda: 0.2nm; Precisão fotométrica: ± 0,3% T; Repetibilidade fotométrica: T 0,2%; Estabilidade: ± 0.001 A/h @ 500nm; Nivelamento da linha de base: ± 0.001A; Ruído: ± 0.001A / h; Feixe de Luz: ≤ 0,05% T @ 220nm, 360nm; Porta de dados de saída: USB; Tela: LCD de 320 * 240 pontos; Lâmpadas: Lâmpada de D2 & W Lâmpada; Detector: Fotodiodo de Silício; Requisitos de Alimentação: AC 110/220V 50/60Hz; Dimensão: 790 * 590 * 376 milímetros; Capacidade total para 8 cubetas de 10 mm (suporta 1 cubeta de amostra e uma de referência de (10 mm) ao mesmo tempo); Peso: 26 kg. - Acompanha o Equipamento: 04 Cubetas de vidro e 02 cubetas de quartzo; Fusível já instalado; 01 CD com Software Exclusivo com Cabo USB; 01 Manual de Instruções em português; 01 Capa de proteção. GARANTIA 12 MESES. "

10 EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO Unidade 1 R\$ 6.020,0000 R\$ 6.020,0000

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo / Versão: EVL-ER-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• EVAPORADOR ROTATIVO. - APLICAÇÕES: Este instrumento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação. - CARACTERÍSTICAS: O equipamento é capaz de gerar rotação ao frasco aquecido aumentado à área de evaporação, colocando água no tanque do banho. Como aquecimento durante a rotação a amostra será espalhada e evaporada. A taxa de evaporação chega a ser o dobro do que evaporações convencionais. Este equipamento utiliza um motor com parafuso, que permite ao apertar de apenas um botão o movimento para cima e para baixo. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Voltagem: 220V/50Hz; Potência: 1,0Kw (1000W); Sistema matriz: Integração e combinação do "Miniature, Survey-Quick"; Potência: 40W; Taxa de Circulação: 0-210 RPM (Permite a regulagem de velocidade); Mecanismo de Transmissão: Distância entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto: 150mm; Vedação do frasco de Alumínio-plástico tipo "Jig-Lock" segura o frasco de modo seguro durante procedimentos de evaporação; O evaporador de vidro pode ser opcionalmente inclinado de um grau de 0-45º em relação ao plano horizontal; Vácuo Selado: A vedação é feita por uma borracha de silicone conectada pelo tubo do equipamento ("Fluoro-Plastic") até o frasco; Banho: Capacidade de aquecimento: 1,0Kw (1000W); Taxa de temperatura: Temperatura Ambiente até 100°C; Tamanho da Cuba: Ø220 * 106mm; em aço inox de alta qualidade; Controle de Temperatura: Tela digital. - TAMANHO: Dimensões: 57*53*49,5cm (L*C*A); Peso: 25 Kg. GARANTIA 12 MESES. "

13 MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ Unidade 3 R\$ 1.233,3300 R\$ 3.699,9900

Marca: ION

Fabricante: ION

Modelo / Versão: PH-TABLET-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• PHmetro Tablet com Calibração Automática e Reconhecimento Automático de Eletrodos • Funções inteligentes: Calibração automática, compensação automática de temperatura, armazenamento de dados, desligamento automático e alarme de bateria baixa. • Equipamento portátil: Bateria recarregável com duração de até 30 horas. Auto desligamento quando inoperante por 10 minutos. • Reconhecimento automático dos diferentes eletrodos: O eletrodo com chip embutido pode armazenar e recuperar automaticamente dados de calibração, após conexão com o aparelho. • Reconhecimento automático de 15 soluções tampão com 3 opções: Europa e EUA, NIST e China. Suporta calibração em 1, 2 ou 3 pontos. • Pode armazenar 200 conjuntos de dados, incluindo leitura, boas práticas laboratoriais (GLP), data e horário. - DADOS TÉCNICOS: Alcance: (pH: -2,00 ~ 19,999); (ORP mV: -1999,9 ~ +1999,9); (Temperatura °C: -10,0 ~ 110,0); Resolução: (pH: 0,1/0,01); (ORP mV: 0,1); (Temperatura °C: 0,1); Precisão: (pH: ±0,02); (ORP mV: ±0,03% escala total); (Temperatura °C: ±0,4); Compensação automática: 0,0 ~ 100,0°C Auto/manual Calibração: Até 3 pontos; Alimentação: 5V DC/1A Dimensões (L x A x C): 190 x 130 x 32mm; Peso: 280g; Condições de operação: Temperatura: 5 ~ 35°C. Umidade Relativa: <85%; - Conteúdo: 1 pHmetro; 1 eletrodo dois-em-um: eletrodo de pH e sonda de temperatura; 1 suporte para eletrodos; 1 cabo de alimentação; 1 manual de operação em português. GARANTIA 12 MESES. "

20 BALANÇA ELETRÔNICA Unidade 3 R\$ 554,4200 R\$ 1.663,2600

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Modelo / Versão:** EVI-15-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL DE BANCADA DE 0,5 G ATÉ 15 KG. Todos os modelos possuem uma capa plástica transparente que protege todo o equipamento contra poeira e umidade, mesmo durante a utilização. Podem ser utilizadas como balanças portáteis, graças a sua bateria interna recarregável, que após carga de 8 horas trabalha até 3 dias sem necessidade de recarga. CAPACIDADE: 15 Kg; LEGIBILIDADE: 0,5 g; SENSIBILIDADE: 0,5 g; PLATAFORMA DE PESAGEM: 230 x 290; BALANÇA DE BANCADA: Sim; ALIMENTAÇÃO: BI VOLT; BATERIA RECARREGÁVEL: De 6 V/4 AH, Inclusa; TEMPO DE OPERAÇÃO: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga); TELA DE LCD: Com luz de fundo retro iluminação; TECLADO: Digital em Policarbonato de Alta Resistência; FUNÇÃO DE TARA: Sim; MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA: Sim; TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 40 °C; UMIDADE IDEAL DE OPERAÇÃO: ≤ 80 %; TAXA DE TARA: Toda a Capacidade; SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 10% da gama completa. GARANTIA 12 MESES."

Total do Fornecedor: R\$ 24.883,2500

16.684.742/0001-13 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8 DESPOLPADEIRA FRUTAS	Unidade	1	R\$ 2.168,5100	R\$ 2.168,5100

Marca: METVISA**Fabricante:** METVISA**Modelo / Versão:** DG20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 68,50 CM, LARGURA 81,50 CM, ALTURA 22 CM, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60 KG/H, VOLTAGEM 220 V

Total do Fornecedor: R\$ 2.168,5100

18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2 AGITADOR MAGNÉTICO	Unidade	1	R\$ 3.619,0000	R\$ 3.619,0000

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-180/D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-180/D Marca: Solab – Mesa agitadora orbital Digital tipo Shaker – Características: - Gabinete: Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Plataforma Agitação: Universal em alumínio com perfuração para adaptar as garras. - Capacidade de Garras em aço inox (Uso Erlenmeyer): 30 x 125, 25 x 250, 45 x 50, 14 x 500, 9 x 1000 e 4 x 2000 ml. - Transmissão: Com Correias e Polias. - Sistema Excêntrico: De agitação Orbital. - Motor: De indução trifásica 1/6 HP, 4 polos (Trabalho contínuo). - Controle de Rotação: Através de inversor de frequência, com leitura digital da rotação. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga. - Pés: Anti-vibratório. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Rotação: 20 a 250 RPM. - Potência 500 watts. - Voltagem: 220 volts, 60Hz. - Dimensão interna: 500 x 500 mm. - Dimensões externas L=440 x P=440 x A=400. - Procedência: Nacional. Acompanha 25 Garras em inox de 250 ml, manual de instrução em português e certificado de garantia 12 meses contra defeito de fabricação.

9 BOMBA DE VÁCUO	Unidade	1	R\$ 1.820,0000	R\$ 1.820,0000
------------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-60 Marca: Solab – Bomba de vácuo – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro. - Depósito de segurança em vidro translúcido para visualização e retenção de impureza nas aplicações de vácuo e pressão. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Motor compressor de pistão a óleo de 1/6 CV. - Compressor hermético. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Vácuo Final +/- 690 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão 0 a 30 lbf/pol em relação a pressão atmosférica. - Vazão: 35 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensões externas L=260 x P= 330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

11 DESTILADOR ÁGUA	Unidade	3	R\$ 1.626,3300	R\$ 4.878,9900
--------------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-71/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-71/10 Marca: Solab – Destilador de água tipo Pilsen – Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático das resistências. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Lâmpada piloto. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Botão seletor Liga/Desliga. - Rendimento 10 l/h. - Consumo 100 l/h. - Potência 7000 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões L=500 x P=340 x A=1270 mm. - Procedência: Nacional. - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Total do Fornecedor: R\$ 10.317,9900

24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
5 FOGÃO INDUSTRIAL	Unidade	1	R\$ 1.025,0500	R\$ 1.025,0500

Marca: FC2**Fabricante:** FC2**Modelo / Versão:** 2BSDM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL 13 Fogão industrial com 2 bocas e forno aproximadamente 56 litros, com tampa vidro temperados com no mínimo 5 MM de espessura e capacidade de suportar até no mínimo 700 °C, sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi resistente a altas temperaturas, queimadores confeccionados em ferro fundido e com 1 queimador duplo e 1 queimador simples, grelhas de 6 a 8 dedos e confeccionadas em ferro fundido com tamanho de aproximadamente 30 cm x por 30 cm, permite instalar/ acoplar de fornos de aproximadamente 56 à 113 litros, perfil da mesa com

aproximadamente 07 cm, alimentação baixa pressão, opção de gás convencional, portas painéis quando não instalado forno na parte inferior do fogão, tipo dos controladores torneira, queimadores simples aproximado 130 Mm 0,200 kg/Hora, queimador duplo 170 Mm 0,360 kg/Hora, válvulas de 1 KG/H, consumo aproximado 0,300 KG/H, medidas internas aproximadas: largura 520 mm, altura 300 mm, profundidade 360 mm, medidas externas aproximadas com largura 630 mm e altura 440 mm e profundidade 500 mm, ajuste de chamas poderá ser realizado através do registro quando utilizado como forno de bancada, iluminação interna sim. Garantia mínima 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 1.025,0500

27.130.609/0001-31 - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	Unidade	1	R\$ 359,5700	R\$ 359,5700

Marca: EvandroShop

Fabricante: EvandroShop

Modelo / Versão: 2L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador Industrial 2l Alta Rotação 800w 18000rpm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Voltagem: 220v Potência Nominal: 360w (220v) Potência Total: 800w Consumo: 0,38 kw/h Rotação: 18000 rpm Capacidade: 2 Litros Altura: 52 cm Largura: 19 cm Profundidade: 22 cm Peso: 2,7 kg

Total do Fornecedor: R\$ 359,5700

29.054.890/0001-04 - JPA LABOR COMERCIAL EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
21 CÂMARA GERMINAÇÃO	Unidade	2	R\$ 2.415,0000	R\$ 4.830,0000

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-161/02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD COM FOTOPERÍODO - MOD. LUCA-161/02 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Controlador de temperatura digital com sistema PID; - Temperatura -10 ° a +60°C; - Sensor PT-100; - Precisão de controle: +/- 0,1 °C; - Uniformidade: +/- 0,3°C; - Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; - Temporizador programável para controle de fotoperíodo; - Luminosidade de 3800 LUX - Potência da resistência 100 Watts; - Acionamento da resistência e do compensador via relé de estado sólido - Compressor hermético 1/8HP, com gás 134-A livre de CFC; - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0 °C; - Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; - Isolamento em poliuretano expandido; - Circulação de ar vertical forçado por ventoinhas de baixo ruído - Segurança: termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático; - Painel de controle na parte superior de fácil operação e visualização; - Volume 334 Litros; - Volume útil 325 Litros; - Dimensões totais: 600 x 650 x 1615 mm; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 500 Watts; - Peso 65 Kg; - Acompanha: 02 Prateleiras em aço com pintura eletrostática.

23 CÂMARA CONSERVAÇÃO	Unidade	1	R\$ 2.920,0000	R\$ 2.920,0000
-----------------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-161/01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD - MOD. LUCA-161/01 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema PID; - Temperatura ajustável de -10°C até 50°C; - Precisão +/- 1 °C; - Variação +/- 0,5°C - Resolução 0,1°C - Volume 334 litros; - Controle de umidade reservatório interno com evaporação natural; - Circulação interna de ar forçada - Iluminação automática ao abrir a porta - Tomada interna para auxiliar instalação de equipamento - Segurança: Termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático; - Leds com indicação de aquecimento e refrigeração - Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi; - Rodízios na parte traseira - Tensão/Potência 220V / 1000 W; - Sensor PT-100; - Uniformidade 0,3°C; - Compressor hermético 1/8 HP, com gás R-134 livre do CFC; - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0 °C; - Isolamento em poliuretano expandido; - Painel de controle na parte superior de fácil operação e visualização; - Potência da resistência 150W; - Dimensões internas: L = 500 x P = 400 x A = 1150 mm; - Dimensões externas: L = 600 x P = 630 x A = 1620 mm; - Peso aproximado 55Kg; - Acompanha: 03 Prateleiras em aço com pintura eletrostática (outra quantidade favor solicitar), 02 bandejas plásticas na porta, 01 gavetão plástico no compartimento inferior, Termo de garantia e manual de instruções;

Total do Fornecedor: R\$ 7.750,0000

29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
17 VACUÔMETRO	Unidade	2	R\$ 309,8300	R\$ 619,6600

Marca: Hidrosense

Fabricante: Hidrosense

Modelo / Versão: HID39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENSÍMETRO DE 20 cm - Vacuômetro analógico, com leitura de 0 a 100 KPA, utilizados para fazer a leitura da tensão da água no solo e são importantes ferramentas para orientar no manejo da irrigação, vacuômetro substituível, ponta de cerâmica resistente, marca para guiar profundidade de instalação. Garantia mínima 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 619,6600

30.059.238/0001-53 - TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3 BANHO MARIA	Unidade	1	R\$ 1.347,5800	R\$ 1.347,5800

Marca: GLOBAL TRADE

Fabricante: GLOBAL TRADE

Modelo / Versão: GLOBAL TRADE GTBMD-12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA - Banho maria com controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID ajuste digital com painel de controle, cuba interna em aço inox, estampado e polido (sem emendas ou soldas), grade interna em aço inox para proteção da resistência, gabinete em chapa de aço-carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, volume cerca de 10 L, painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicadores luminosos componentes com termômetro digital, temperatura até +5+100c, adicional com agitação de água, temporização com temporizador até 10.000 min, voltagem de 220, timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto, sensor de temperatura, montado sob pés de borracha, garante melhor aderência. Garantia mínima 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 1.347,5800

30.856.536/0001-74 - LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
----------------	-------------------------	------------	----------------	--------------

6 SELADORA EMBALAGEM

Unidade

1

R\$ 3.652,7400

R\$ 3.652,7400

Marca: R Baiao**Fabricante:** Rbaio**Modelo / Versão:** B340 220V R.Baião

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora à Vácuo Bico Sucção Modelo Comercial B340 220V R.Baião Características: Fácil manuseio; Sistema de bico de sucção e sistema de vedação que asseguram o vácuo final; Excelente custo benefício e baixa manutenção; Pioneirismo no sistema de travamento, o mais eficiente do mercado; Bomba de vácuo isenta de óleo, com excelente vazão e vácuo final; Sistema de drenagem para produtos com pequenas quantidades de líquido e aviso luminoso no painel; Indicada para embalar produtos com até 5 kg; Largura de solda de 4mm; Modelo leve e compacto; Estrutura: Inox Altura: 155mm Largura: 330 mm Comprimento: 445 mm Peso: 9 kg Solda: Largura 1x4 mm / Comprimento 340 mm Tensão: 220V Corrente: 1,67A Potência: 0,37 Kw Vácuo: 1,2M3/h

Total do Fornecedor: R\$ 3.652,7400**Valor Global da Ata: R\$ 71.813,0300**Imprimir o
Relatório[Voltar](#)